



	ProSafe	SmartSafe	CorroSafe	SolidSafe	OptiSafe
	Extrem stabile Ausführung Erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen	Sehr hohe Transparenz bei stabiler Ausführung Hohe Flexibilität durch Elementvielfalt	Edelstahlausführung aller Teile Erfüllt die Anforderungen der Nahrungsmittelindustrie	Hoher Schutz gegen Späne und Flüssigkeiten Schutz bei Schweißapplikationen	Sehr gute Transparenz durch Scheiben aus Polycarbonat Extrem hohe Stabilität und Flexibilität
Systemhöhe (mm)	1412 1700 2080 2100 2700	1412 - 2080 2100 -	- 1700 2080 2100 -	- - 2080 - -	- - 2080 2100 -
Elementhöhe (mm)	1232 1500 1900 2500	1232 - 1900 -	- 1500 1900 -	- - 1900 -	- - 1900 -
Elementbreite (mm)	200 300 - 500 - 700 800 1000 1200 1500 ¹⁾	200 300 400 500 600 700 800 1000 1200 1500	200 300 - 500 - 700 800 1000 ²⁾ - -	200 300 - 500 - 700 800 1000 1200 -	200 300 - 500 - 700 800 1000 1200 1500
Gittermaschen (mm)	100x20	100x20	30x30		
Materialdicke (mm)	3	3 vertikal 5 horizontal	3	0,9	4
Material Elemente	Stahl	Stahl	rostfreier Draht	Stahl	Polycarbonat ³⁾
Material Rahmen	Stahl	Stahl	Edelstahl	Stahl	Stahl
Farbe	schwarz/schwarz	schwarz/schwarz	-	schwarz/schwarz	schwarz/-

¹⁾ Nicht bei Höhe 2700 mm, ²⁾ Wird auf Bestellung gefertigt, variable Elementhöhen und -breiten möglich, ³⁾ PVC oder PETG-Scheiben auf Wunsch

Farbenvielfalt	Auf Wunsch sind unsere Systeme pulverbeschichtet in allen RAL-Farben erhältlich (Standard schwarz).
Flexibilität	Unsere modularen Systeme sind untereinander alle kombinierbar.
Befestigung	Extrem stabile Befestigung mittels M8 Schrauben in Gewindebohrung direkt am Pfosten.
Maschen	Unsere Gittermaschen mit dem Standardmaß 100x20 mm bieten gute Durchsicht bei gleichzeitigem Kletterschutz.
Pfosten	Die 60x60 mm starken Pfosten sind sowohl mit verschweißtem als auch mit höhenverstellbarem Fuß (+/- 50 mm) und in fünf verschiedenen Längen (1412/1700/2080/2100/2700 mm) lieferbar.
Sondergrößen	Alle Systeme sind auch in abweichenden Höhen und Breiten erhältlich.